

## SU-500

### Equipo Digital MIG / MAG

Equipo MIG/MAG con control totalmente digital y excelente rendimiento.

Panel táctil simple y fácil de utilizar.

Arco rápido y suave con ajuste libre para la soldadura en todas posiciones.

Función de soldadura de acero inoxidable

Diseño robusto y compacto para uso exterior.

Sistema de alimentación del hilo con precisión digital y cuatro rodillos de arrastre para asegurar su estabilidad.



Modelo	SU-500
Referencia	100NB500D
Fuente de alimentación de entrada	3 $\square$ 380V $\pm$ 10% 50Hz
Corriente nominal de alimentación (A)	41
Capacidad de entrada nominal (KVA)	27
Rango de tensión de salida (V)	16-45
Rango de corriente de salida (A)	80-500
Tiempo de flujo Pre (S)	0,1-2
Tiempo de flujo Post (S)	0,5-10
Burn - tiempo atrás (S)	0,1-3
Velocidad de alimentación de alambre (M / min)	2-25
Diámetro del alambre (mm)	$\square$ 1.0 / $\square$ 1.2 / $\square$ 1.6
Función de memoria	Canal 9 / Save / Recall
Antorcha tipo de refrigeración	gas
Ciclo de trabajo nominal (%)	100%
Eficiencia ( $\square$ )	0.85
Factor de potencia	0.9
Clase de aislamiento	F
clase de protección	IP2 3 S
Dimensión LxWxH (mm)	650X320X545
Peso neto / kg)	43.5